

Обы и конструктивные детали из полимеров не подлежат применению в зданиях, сооружениях, средствах их транспортировки и хранения. Также запрещено использовать при эксплуатации полимеров при температуре выше 7 м. армированные трубы армированные алюминием, торговой марки Meer PPAI-LPERT не допускается к применению для транспортировки жидкостей.

рабочей температуре свыше 60 °С (давление до 1,0 МПа);  
рабочей давлением свыше 2,0 МПа (температура до 25 °С);  
максим. диаметра  $\varnothing$  в поперечной плоскости ( $\varnothing$  1,3 С141-102-08);  
конструкция с источниками теплового излучения, температурой рабочей среды свыше 100 °С ( $\varnothing$  1,3 С141-102-08);  
стакан центрального оплошания с эквивалентной углуби (п.3.4 СП 41-102-08);  
расширительных, поперечных, продольных, перпендикулярных и угловых трубопроводов (п.3.4 СП 41-102-08).

**НИЕТ** Для обеспечения соблюдения высшего качества, необходимо осуществлять соблюдение следующих правил, температур режимов аппаратов:  
следить за качеством  
качества сырья.

### 5. Транспортирование и хранение

полипропиленовые трубы не относятся к категории опасных грузов (ГОСТ 30670) и допускаются их перевозку любым видом транспорта, в соответствии с правилами перевозки данного вида транспорта. При железнодорожных и автомобильных перевозках пакеты труб допускаются к транспортировке только в подвешенном состоянии.

при транспортировании, погрузке и разгрузке армированных труб должно осуществляться при температуре наружного воздуха не ниже минус 10°С. Их транспортирование при температуре до минус 10°С допускается только при наличии специальных устройств, обеспечивающих фиксацию труб, а именно особые мероприятия:

Обы и конструктивные детали полимеров применять на улице и в местах наружной и из помещений с повышенным уровнем. При их работе из полимеров не рекомендуется использовать, на радиусе кривизны, транспортировки грузов, передвижения от скрутки и деформации радиус кривизны.

Обы должны храниться на открытых и закрытых складах или в тенте. Высота штабеля на улице не превышать 2 м. Сохранность трубы и стальных деталей зависит от длины 1 м от наружных концов арматур.

### 6. Утилизация

Утилизация труб (перезаливка, термозаливка, экстронирование) при их повреждении, установленном Законом РФ от 27 августа 1994 г. №122 «О защите окружающей среды и обращении с опасными отходами» нормами, актами, постановлениями и пр. пункты использования указанных отходов.

### 7. Гарантийные обязательства.

Исключать ответственность за повреждение армированных труб армированных алюминием PPR-AL-PERT торговой марки Meer Plast трубопроводами безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие, по мнению изготовителя и не распространяется на дефекты, возникшие в результате нарушения правил использования, хранения, монтажа, эксплуатации и транспортирования.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случае нарушения правил транспортирования, погрузку разгрузочных работ, хранения, монтажа, эксплуатации, обслуживания и эксплуатации, воздействия внешних агрессивных к материалу трубы и факт мажорных обстоятельствами. Гарантийный срок 7 лет.

### ПОСТАВЩИК:

308026, г.Тула, пос. Мамонтовский, ул.Королевская,39.  
ООО «Группа Компаний Элафи», тел./факс: (4872) 314-314,317-272

Длина трубной	Тип и размер	Количество	Организация продаж
---------------	--------------	------------	--------------------