

Обы и конструктивные детали из полимеров не подлежат эксплуатации в условиях повышенных температур и давления. Максимально допустимая температура эксплуатации не должна превышать 7 м. Полипропиленовые трубы армированные алюминием, торговой марки Meer PPAI (PPRT) не допускаются к эксплуатации при температурах выше температуры плавления.

рабочей температуре свыше 60 °С (давление до 1,0 МПа);
рабочей давлении свыше 2,0 МПа (температура до 25 °С);
максим. скорости течения в поперечной плоскости (v = 1,3 С1411-102-08);
конструкция с источниками теплового излучения, температурой рабочей среды свыше 100 °С (v1,3 С1411-102-08);
стенах центрального оположения с экзотермическими узлами (v1,3,4 СП 41-101-08);
расширительных, поперечных, предохранительных, переломных и отключающих трубопроводах (v1,3,4 СП 41-102-08).

НИЕТ Для обеспечения прочности внешнего алюминия, необходимо осуществлять соблюдение следующих правил:
температура сварочной аппаратуры;
сила сварочного;
время остывания.

5. Транспортирование и хранение

полипропиленовые трубы не относятся к категории опасных грузов (ГОСТ 30026) допустим их перевозку любым видом транспорта, в соответствии с правилами перевозки данного вида транспорта. При железнодорожных и автомобильных перевозках пакеты труб допускаются к транспортировке только в подвешенном состоянии.

эксплуатирование, хранение и монтаж полипропиленовых труб должны осуществляться при температуре наружного воздуха не ниже минус 10°С. Их транспортирование при температуре до минус 20°С допускается только при наличии специальных устройств, обеспечивающих фиксацию труб, а именно особые мероприятия по упаковке.

Обы и конструктивные детали полимеров подвергаются набуханию и деформации при воздействии на них агрессивных сред. При их работе из полимеров не рекомендуется изготавливать детали, контактирующие с агрессивными средами, предназначенными для изготовления изделий сложной конфигурации.

Обы должны храниться на открытых и закрытых складах или в складах. Высота штабеля не должна превышать 2 м. Складировать трубы и стальные детали следует на высоте 1 м от поверхности земли.

6. Утилизация

Утилизация труб (перезаливка, термическая, механическая), при условии соблюдения Законами РФ от 27 августа 1994 г. №122 «О защите окружающей среды и обращении с твердыми коммунальными отходами», а также другими российскими законодательными нормами, актами, постановлениями и пр. пункты использования указанных отходов.

7. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие полипропиленовых труб армированных алюминием PPR-AL-PERT торговой марки Meer Plast требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие, по мнению изготовителя и не распространяется на дефекты, возникшие в результате нарушения правил использования, монтажа, эксплуатации и транспортирования.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случае нарушения правил транспортирования, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, монтажа, эксплуатации, обслуживания и эксплуатации, воздействия агрессивных к материалу трубы и факторов окружающей среды. Гарантийный срок 7 лет.

ПОСТАВЩИК:

300026, г.Тула, пос. Мембиловский, ул.Королевская,39.
ООО «Группа Компаний Элафи», тел./факс: (4872) 314-314,317-272

Длина отрезков	Тип и размер	Количество	Организация продаж
----------------	--------------	------------	--------------------