

3. Материал основных деталей

Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85

Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85

Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85

бровая Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004

в затворе Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004

в сальника Кольца графитовые ТРГ

Паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80

4. Комплектность

на в сборе 30-66р;

ство по эксплуатации 1 экз. на партию изделий в один адрес;

- 1 экз. на партию изделий в один адрес.

5. Свидетельство о приемке

на 30-66р соответствует ТУ 3721-001-00324292-2011 и признана
эксплуатации.

6. Гарантии изготовителя

йный срок эксплуатации - 12 месяца со дня ввода в
ую, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

йная наработка 400 циклов в пределах гарантийного срока
ми.

некачественных изделий - в течении 1 месяца с момента
рекламации.

не: При приемочных испытаниях и в случае выявления скрытых
определяется разбирать и ремонтировать изделие силами заказчика без
р разрешения предприятия-изготовителя. В противном случае изделие
гарантийному обмену и снимается с гарантии.

7. Хранение и утилизация

не задвижек - под навесом или в помещении, при температуре
ого воздуха от -45 до +40°С, в условиях, обеспечивающих
ть упаковки и исправность задвижек. Срок хранения до
рвации - 1год.

енная из эксплуатации задвижка должна быть освобождена от
лабочей среды по технологии владельца, и утилизирована в
сма черных и цветных металлов.

Отметка ОТК
(исполнена по приемке)

Карпова И.В.
Саратовская область с.Семеевка

с. ФЕВ 2019